

Skötselråd för Ogeborgs Textila golv

Regelbundet underhåll

För det dagliga underhållet rekommenderas en dammsugare med s.k. borstvalsmunstycke. De roterande borstarna gör mattan ren på djupet och håller luggen snygg samtidigt som livslängden på mattan optimeras.

Vi rekommenderar dammsugare med Mikrofilter/ Hepafilter för att hindra dammet från att virvla ut i rummet via utblåset. Ogeborgs textila golv har städtestats med borstvalsdammsugare och uppnått Dammindeknivå 5 (bästa möjliga) enligt den nordiska städstandard INSTA 800.

Instruktioner för användning av borstvalsdammsugare

- Kontrollera att borstarna är rena och att påsen inte är full. Mikro-/ Hepafilter byts enligt tillverkarens instruktioner.
- Dammsug mattan regelbundet. Hårt trafikerade utrymmen vid entréer, i gångstråk etc. kräver städning oftare.
- Arbeta metodiskt och lugnt – låt dammsugaren göra jobbet!

Ogeborg erbjuder alltid en genomgång av städutrustning och städrutiner vid större projekt (över 300 kvm) genom egna medarbetare eller via samarbetspartners. Se även filmen med våra skötselråd på [youtube.com](https://www.youtube.com) (sökord: Ogeborg)

Fläckborttagning

Alla fläckar ska om möjligt tas bort omgående. Använd en ren frotté- eller bomullsduk (alternativt hushållspapper) och tryck upp utspilld vätska. Späd eventuellt ut fläcken med lite vatten. Tryck igen. Upprepa tills fläcken är borta. En intorkad fläck är alltid svårare att ta bort. Lägg en fuktig frotté- eller bomullsduk på den torra fläcken. När fläcken är fuktig försök att trycka upp smutsen (fläcken).

Mindre fläckar av kaffe, rödvin eller läsk tas bort med Ogeborgs fläckservett. Följ instruktionerna på fläckservettens förpackning. Sug först upp eventuell överskottsvätska med en ren handduk eller ofärgat hushållspapper. Kom ihåg att all fläckborttagning sker på egen risk. Kontakta oss vid frågor eller för ytterligare hänvisningar.

Entrézoner

Optimalt är att dessa zoner ska uppta minst tio steg och bestå av både ett galler av metall eller gummi och därefter en textil entrématta som suger upp fukt och smuts. Är entrézonerna utformade på detta sätt räknar man med att 80-90 % av smutsen stannar i entrén, vilket minskar kostnaderna för övrigt underhåll och samtidigt ökar golvets livslängd.

Djuprengöring

Det periodiska underhållet, dvs. djuprengöring av mattan kan göras allt från 1 gång per månad till 1–2 gånger per år, beroende på trafik och nedsmutsning. För att minimera mängden smuts är det viktigt att de smutsfångande entrézonerna är rätt utformade. Se rubriken **Entrézon**.

Det finns två sätt att djuprengöra en matta:

1. En torrmetod där ett smutsabsorberande pulver först borstas in i mattan för att suga upp smuts. Därefter borstas pulvret upp igen, allt med en särskild borstmaskin. Denna metod rekommenderas även för våra textila plattor. OBS! För Ogeborgs gethårsmatta Tretford gäller endast denna torrmetod, då den inte får rengöras med vatten.
2. En våtmetod där man använder en extraktionsmaskin (vattendammsugare) som tvättar mattan med avvägd mängd vatten och rengöringsmedel och samtidigt suger upp det igen. Dock behöver mattan en viss torktid efteråt. Denna typ av rengöring bör därför göras efter kontorstid, gärna en fredag för att mattan ska hinna torka helt.

Vattentemperaturen får inte överstiga 43°C vilket är särskilt viktigt gällande ullmattor som kan krympa vid för hög värme.