

Tretford

Tretford är en allergitestad textilmatta särskilt lämplig för högfrekventerade rum. Tillverkningstekniken gör att mattan är skärfast och kan levereras utan langett eller bandkant. Mattan är i detta utförande inte klassad för stolar med länkhjul till arbetsplatser i kontorsmiljö.

Rullbredd: 200 cm	Antistatiska egenskaper: DIN EN 1815 bl. 2 <2,0 KV vid 25 % rh	Användningsområden: Mötesrum, konferensrum, gångstråk, sittgrupper, övriga offentliga utrymmen med hög trafik där det ställs höga krav på komfort och design.
Tillverkning & Material: Korrugerat, bundet material av 70 % gethår, 30 % polyamid	Permanent antistatisk	
Baksida: Jute	Stegljudsreducering: DIN EN ISO 717-2 (limmad) Δ Lw 26 dB	
Total höjd: c:a 7 mm	Ljuddämpning: DIN EN ISO 354 (limmad) Hz 125: As 0,01 Hz 250: As 0,03 Hz 500: As 0,10 Hz 1000: As 0,27 Hz 2000: As 0,42 Hz 4000: As 0,41	Mattan kan läggas både heltäckande och användas som avpassad matta.
Totalvikt: c:a 2750 gr/m ²		Mattan är skärfast och kan levereras utan langett eller bandkant.
Miljö: EMAS reg. nr. S-000231 Miljövarudeklaration typ II	Allergitestad enl. TÜV: Ja, Lämplig för allergiker	
Brandklassning: BS EN ISO 11925:2002 Cfl-s1	GUT-testad: Ja, nr 23082	
	Egen färg: Minimum 400 m ²	

SLITSTYRKA				
Låg	Normal	Mellan	★ Intensiv	Extrem

KOMFORTVÄRDE				
Enkel	Bra	★ Hög	Luxuös	Prestige

